外形寸法図 （単位:mm）

【ロガー部】 ZN-THX11

CADデータ



【センサヘッド部】

ZN-THS17-S

CADデータ



ZN-THS11-S

CADデータ



CADデータ マークの商品は、2次元CADモデルのデータを用意しています。CADデータは、オムロン Industrial Webサイト（http://www.fa.omron.co.jp）からダウンロードができます。

温湿度ロガーに加えて── LAN接続タイプもご用意しています。

温湿度ステーション

温湿度データを
ネットワークで一括管理

形ZN-THX21-S（ステーション部）
形ZN-THS11-S（センサヘッド部）

微差圧ステーション

クリーンブースの
陽圧管理に！

形ZN-DPX21-S（ステーション部）
形ZN-DPS11-S（センサヘッド部）

LANポート搭載

LAN接続で多様な管理ニーズに対応。

LAN接続タイプは、本体にLANポートを搭載。
ネットワーク経由でデータ回収・管理が可能ですので、設備や環境の総合管理などを効率的に行えます。

LAN接続タイプなら製造環境の
常時モニタリングを手軽に実現できます。

温度・湿度・パーティクル・ダスト・微差圧
をまとめて見える化可能！

＊EQUOは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
＊MicrosoftおよびWindowsは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
＊その他、記載している会社名、製品名は、会社の登録商標または商標です。

●本誌には、主に機種の選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項は記載しておりません。
ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ず取扱説明書またはマニュアルをお読みください。
●本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
●本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
●本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセイフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●お問い合わせ先
カスタマサポートセンタ
フリーコール **0120-919-066**（クイック / オムロン）
携帯電話・PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。
電話 **055-982-5015**（通話料がかかります）
【技術のお問い合わせ時間】
■営業時間：8:00～21:00　■営　業　日：365日
■上記フリーコール以外のセンシング機器の技術窓口：
電話 **055-982-5002**（通話料がかかります）
【営業のお問い合わせ時間】
■営業時間：9:00～12:00/13:00～17:30（土・日・祝祭日は休業）
■営　業　日：土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く

●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。
カスタマサポートセンタ　お客様相談室　FAX 055-982-5051

●その他のお問い合わせ
納期・価格・修理・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、
または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。
www.fa.omron.co.jp
緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は

カタログ番号SWAQ-004C　2012年2月現在　①VN Ⓣ Ⓐ　CSM_1_2_0512

© OMRON Corporation 2010-2012　All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

NEW

新世代環境センサ
EQUO® シリーズ

高精度温湿度ロガー
形ZN-THS-S（センサヘッド部）
形ZN-THX11-S（ロガー部）

OMRON

温湿度管理を、SDカードで簡単に。

センサヘッド部

ロガー部

realizing
つくることの、すべてに。

「もっと簡単に温湿度データを管理したい！」にお応えしました。

オムロンの高精度温湿度ロガーは、クラス最高レベルのセンサ精度と、これまでになかったSDカードによるデータ回収システムを採用。
製造ライン上の各ポイントでの緻密な温湿度管理の実現と、データの回収・転記業務の効率化を実現します。
また温湿度の異常をすばやく知らせるアラーム出力も備え、品質管理のこまやかなニーズに的確にお応えします。

クラス初！

SDカードで巡回・転記業務を大幅に効率化。

- データが必要なときだけSDカードを挿入してデータ回収可能
- 本体メモリは最大約8,500件のデータを収録
- 計測データはCSV形式でSDカードに転送／保存
- SDカードにデータ回収時でも本体メモリへの収録は継続
- SDカードの常時挿入でメモリー杯まで収録可能
  （1GBで約1700万データ・計測間隔10秒で5年間収録可能）

小さな〝ボディ〟に〝使える機能〟を満載！

※実物大

大きくて見やすい！
横5文字、2行の見やすい大型LCDディスプレイ

ゲーム機感覚の操作性
1プッシュで記録開始！

市販の単4電池2本で約1年動作

バックアップ機能搭載で電池がなくなっても
収録データは消えません

※スリープモード時。測定環境や電池の種類/性能によって、電池寿命は異なります。
※マンガン電池は使用できません。

ACアダプタまたは
DCケーブルの
使用も可能



壁掛け設置も簡単

背面には、壁掛け用と固定用の
2種類の穴を用意

SDカードスロット

アラーム出力端子

クラス最高レベル

抜群の高精度計測

温度精度 ±0.3℃（25℃時）
湿度精度 ±2.5%（25℃、10～85%RHにて）
温度分解能 0.1℃



温度分解能0.1℃、湿度精度±2.5%の高精度計測を実現。より的確な温湿度管理が可能になり、品質向上に貢献します。

クラス初！

異常発生時、すぐに対応可能

設定例：温度がしきい値以上になった時、表示灯を点灯させて異常をお知らせ

ロガー部には、アラーム出力を装備。温度や湿度の異常を見える化することで素早い対処が可能に。製造ラインの手軽なシステム化をサポートします。

標準付属

SDカードのドライブを指定するだけで簡単グラフ作成！



データ選択画面

グラフ表示画面

データを回収したSDカードをPCに挿入し、そのドライブを指定するだけで記録データの管理・グラフ化ができます。計測データはCSV形式で保存されるので、簡単に温湿度データを管理できます。

定格・性能/種類・標準価格

センサヘッド部

項目 ＼ 形式		ZN-THS17-S	ZN-THS17C-S※	ZN-THS11-S	ZN-THS11C-S※
形状		固定タイプ		ケーブルタイプ（ケーブル長1.5m）	
温度	測定範囲	0～60℃		-25～60℃	
	精度	±0.3℃（25℃にて）			
	分解能	0.1℃			
湿度	測定範囲	20～85%RH		0～99%RH	
	精度	±2.5%（25℃）		±2.5%（25℃、10～85%RHにて）	
	分解能	0.1%RH			
重量（梱包状態）		約300g			
付属品		取扱説明書、取付ネジ(M3×8)×1、ケーブル固定用キャップ		取扱説明書、取付ネジ(M3×8)×1	
標準価格		¥15,000	¥36,000	¥17,000	¥38,000

※校正証明書付きで購入される場合は、この形式をお選びください。

・使用している間にセンサ表面に不純物や汚れが付着することにより、精度劣化が起こる場合があります。このため、1年毎の校正を推奨します。
・湿度80%RH以上の環境に長時間置くと、湿度測定値がオフセットされることがあります。その場合、常温常湿の場所に1日以上置いてください。
・温度差が激しい環境間を急に移動させた場合、結露することがあります。結露した状態で使用すると、湿度が正確に測定できない場合があります。結露によって水に濡れた場合は、常温環境下で乾かした後、ご使用ください。
・−20℃以下や90%RH以上の状態で長時間使用すると、センサの劣化が加速されることがあります。
・計測素子の劣化防止のため、高温多湿環境下で長期間の保存は避けてください。

ロガー部

項目 ＼ 形式	ZN-THX11-S	ZN-THX11-SA
形状		
接続可能センサ	温湿度センサヘッド	
表示	液晶7セグ5桁×2行	
計測間隔	10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h	
演算機能	瞬時値、最大値、最小値、平均値	
動作モード	通常モード、スリープモード※1	
記録モード	コンティニュー※2、リング※3	
外部出力	アラーム出力※4（アラームホールド設定可能）	
記憶装置（内部）	内部メモリ　約8500データ	
記憶装置（外部）	SDカードSDHC対応（計測値の保存、設定値保存・読出し）	
電源	DC24V±10% ACアダプタ使用時：AC100～240V／50～60Hz 電池使用時：単四電池2本※5	
電池寿命	約1年※6（単4ニッケル水素電池（2本）でスリープモード、計測 間隔10分）	
使用温度範囲	0～60℃（ACアダプタ 0～40℃）	
使用湿度範囲	20～85%RH	
重量（梱包状態）	約500g	
付属品 1	取扱説明書、スタートアップガイド、ユーティリティディスク（CD-ROM）※7、アラーム出力コネクタ※8	
付属品 2	専用ACアダプタ※9	DCケーブル（ストレートタイプ）
標準価格	¥24,000	

校正サービス

校正対象	内容	形式	標準価格
センサヘッド部 固定タイプ	校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート	ZN-THS17-CAL	¥22,000
センサヘッド部 ケーブルタイプ（1.5m）	校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート	ZN-THS11-CAL	¥22,000

・センサヘッド部とロガー部はデジタル接続のため、校正サービスはセンサヘッド部のみ対象となります。
・当社へ製品の返却が必要となります。

オプション（別売）

形状	品名		形式	標準価格
	取付け用マグネット		ZN9-EM01-S	¥1,800
	専用ACアダプタ（形ZN-THX11-Sに1個付属しています）		ZN9-ACP01-S	¥3,500
	DCケーブル（2m）	ストレートタイプ（形ZN-THX11-SAに1個付属しています）	ZN9-ED01-S	¥3,500
		ライトアングルタイプ	ZN9-ED02-S	

・マグネットを使用する場合、振動耐性は55Hz以下になります。（ロガー部取り付けネジ2個付属）

※1 省電力モード。デフォルト設定では表示が常時消灯します。（ボタン操作で点灯します）
※2 内部メモリが上限に達した時点で自動的にSDカードにデータを書き出してSDカードの容量いっぱいまで記録を継続します。内部メモリが上限に達した時点でSDカードが挿入されていない場合は記録が停止します。（SDカード挿入後ボタン押下でSDカードに出力できます。）
※3 常に内部メモリ上限分、最新の計測値を記録するモードです。（内部メモリ上限を超える場合は最も過去のデータから逐次破棄されます）
※4 しきい値設定モードで設定された上限値あるいは下限値を超えた場合に出力されます。
※5 ニッケル水素電池、アルカリ電池が使用できます。マンガン電池は使用できません。
※6 電池寿命は測定環境、サンプリング、電池の種類や性能により異なります。
※7 PCソフトウェア（Station Utility：設定ツール、ロギングツール、SD Viewer ES）の動作環境／OS:Windows XP／Windows Vista／Windows 7（64bit版は動作対象外）
※8 付属のコネクタはオムロン製　形XW4B-02B1-H1です。
※9 ご使用の際は、付属の専用ACアダプタを使用してください。